



Leica LINO™ L2 Cennik

Złoty Medal
Targi Batimat 2007

Leica LINO™ L2

999,- zł*

Art. Nr. 764 555

Samopoziomujący precyzyjny laser liniowy z funkcją blokady oraz funkcją trybu oszczędnego i najlepsza widoczność wśród laserów liniowych.

Zawartość zestawu:

- Magnetyczny wielofunkcyjny adapter,
- Adapter kulowy,
- Tracza celownicza,
- Komplet baterii,
- Instrukcja obsługi,
- Torba do przenoszenia i przechowywania.

Gwarancja 2 lata



| Dane Techniczne | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Zasięg | Do 15m* > 30m z detektorem |
| Dokładność niwelacji | ± 1mm @ 5m |
| Zakres samopoziomowania | 4° ± 0,5mm |
| Dokładność pozioma | ± 1mm @ 5m |
| Dokładność pionowa | ± 0,75mm @ 3m |
| Wymiary | 96 x 91 x 54mm |
| Waga | 320 g |

*uzależniony od warunków oświetlenia



* wszystkie podane ceny są cenami bez podatku VAT

Leica LINO™ L2P5

1449,- zł*

Art. Nr. 777'069

Samopoziomujący precyzyjny laser liniowy oraz 5-cio punktowyz funkcja blokady oraz funkcja trybu oszczednego i najlepsza widocznościa wśród laserów liniowych. Zakres dostawy: Magnetyczny wielofunkcyjny adapter, czerwona tarcza, baterie AA 4 x 1,5V, futerał, twarde opakowanie.

| Dane Techniczne | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Zasięg | do 15m* >30m z detektorem |
| Dokładność poziomowania | ± 1.5mm @ 5m |
| Zakres samopoziomowania | 4° ± 0.5° |
| Dokładność pionowania | ± 1.5mm @ 5m |
| Dokładność pozioma | ± 1.5mm @ 5m |
| Dokładność pionowa | ± 0.75mm @ 3m długość linii |
| Typ lasera | 635nm klasa lasera II |
| Typ baterii | AA, 4 x 1.5V |
| IP54 | Ochrona przed pyłem i zachlapaniem |
| Zakres temperatury pracy | -10°C to 40°C |
| Zakres przechowywania | -25°C to 70°C |
| Wmiary (H x D x W) | 117.8 x 130.7 x 75.4mm |
| Waga (bez baterii) | 370 g |
| Gwint statywu | 1/4" |

*uzależniony od warunków oświetlenia



Leica LINO™ P5

999,- zł*

Art. Nr. 777'068

Samopoziomujący precyzyjny laser 5-cio punktowy z funkcja blokady oraz funkcja trybu oszczednego i najlepsza widocznościa wśród laserów liniowych. Zakres dostawy: Magnetyczny wielofunkcyjny adapter, czerwona tarcza, baterie AA 3x1,5V, futerał, twarde opakowanie 3x1,5V, futerał, twarde opakowanie.

| Dane Techniczne | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Zasięg | do 15m* >30m z detektorem |
| Dokładność poziomowania | ± 1.5mm @ 5m |
| Zakres samopoziomowania | 4° ± 0.5° |
| Dokładność pionowania | ± 1.5mm @ 5m |
| Ilość punktów lasera | 3 |
| Typ lasera | 635nm klasa lasera II |
| Typ baterii | AA, 4 x 1.5V |
| IP54 | Ochrona przed pyłem i zachlapaniem |
| Zakres temperatury pracy | -10°C to 40°C |
| Zakres przechowywania | -25°C to 70°C |
| Wmiary (H x D x W) | 99.1 x 108.1 x 59.3mm |
| Waga (bez baterii) | 320 g |
| Gwint statywu | 1/4" |

*uzależniony od warunków oświetlenia



* wszystkie podane ceny są cenami bez podatku VAT

Art. Nr. 777'067

Samopoziomujący precyzyjny laser 3-punktowy z funkcją blokady oraz funkcją trybu oszczędnego i najlepszą widocznością wśród laserów liniowych. Zakres dostawy: Magnetyczny wielofunkcyjny adapter, czerwona tarcza, baterie AA 3x 1,5V, futerał, twarde opakowanie.

| Dane Techniczne | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Zasięg | do 15m* >30m z detektorem |
| Dokładność poziomowania | ± 1.5mm @ 5m |
| Zakres samopoziomowania | 4° ± 0.5° |
| Dokładność pionowania | ± 1.5mm @ 5m |
| Dokładność pozioma | ± 0.75mm @ 3m długości linii |
| Dokładność pionowa | 3 |
| Typ lasera | 635nm klasa lasera II |
| Typ baterii | AA, 4 x 1.5V |
| IP54 | Ochrona przed pyłem i zachlapaniem |
| Zakres temperatury pracy | -10°C to 40°C |
| Zakres przechowywania | -25°C to 70°C |
| Wmiary (H x D x W) | 99.1 x 108.1 x 59.3mm |
| Waga (bez baterii) | 310 g |
| Gwint statywu | 1/4" |

*uzależniony od warunków oświetlenia






Leica LINO™ L2 – Akcesoria

| Artykuł | Numer | Opis | Cena* |
|---|--------|---|---------|
|  | 758832 | Wielofunkcyjny Magnetyczny Adapter Może być użyty jako mały statyw lub jako konsola ścienna | 119 zł* |
|  | 758831 | Tarcza Celownicza Z podstawką; do pomiarów otwartych gdzie bezpośredni cel jest zgubiony | 33 zł* |
|  | 758830 | Adapter kulowy Dla elastycznego użycia Leica LINO™ L2 w kombinacji ze statywem; projekcja pod każdym możliwym kątem | 37 zł* |
|  | 758833 | Torba do przenoszenia Dla zabezpieczenia transportowania i przechowywania Leica LINO™ L2 oraz akcesoriów | 85 zł* |
|  | 758448 | Detector Leica LLD2 Do detekcji linii lasera na zewnątrz; generuje sygnały akustyczne i optyczne | 399 zł* |
|  | 758839 | Adapter do ścian i stropów Wszechstronne zastosowanie dzięki mocowaniu na śruby | 199 zł* |
|  | 757938 | Statyw Leica TRI 100 Profesjonalnej jakości statyw z łatwą dokładną regulacją | 279 zł* |

* wszystkie podane ceny są cenami bez podatku VAT

Leica LINO™ L2 – Akcesoria

| Artykuł | Numer | Opis | Cena* |
|---|--------|---|----------|
|  | 761762 | Tyczka montażowa CLR290, <ul style="list-style-type: none"> ■ Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ■ pomocne w ustawieniu linii lasera na odpowiednim poziomie Leica Lino L2 lub np. Leica Rugby 55, ■ maksymalne rozciągnięcie 290 cm, ■ moc rozporowa do 45KG, ■ adaptowany gwint 5/8" i H/I" ■ Profesjonalna wysoka jakość, „Made in Germany” ■ przyjazna w obsłudze i uniwersalna w zastosowaniu | 315 zł * |
|  | 764165 | Uchwyt do detektora LLD2, <ul style="list-style-type: none"> ■ opakowanie 220 x 75 x 55 mm , ■ waga wraz z opakowaniem 203g | 51 zł* |
|  | 758830 | Uchwyt do detektora LLD2 umożliwiał prace np. z łatami | |

* wszystkie podane ceny są cenami bez podatku VAT